

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH



číslo: **B&BC_P_PoV_07/2019_CZ**

staré číslování: 12+14/20xx; 67+69/20xx

dle Nařízení Evropského Parlamentu a RADY (EU) č. 305/2011 ve znění
Nařízení komise v přenesené pravomoci (EU) č. 574/2014



1	Jedinečný identifikační kód výrobku:	Trouby a tvarovky s integrovaným těsněním DN 1200 .
	B&BC Trouba TBHP 120/250 IT	B&BC Trouba TBHP 120/250 IT SVC
	B&BC Trouba TBDP 120/180 IT	B&BC Trouba TBDP 120/180 IT SVC
	B&BC Trouba TBHP 120/165-51,5 IT výtoková	B&BC Trouba TBHP 120/165-51,5 IT výtoková SVC
	B&BC Trouba TBDP 120/165-51,5 IT vtoková	B&BC Trouba TBDP 120/165-51,5 IT vtoková SVC
	B&BC Trouba TZHP 120/250 IT	B&BC Trouba TZHP 120/250 IT SVC
	B&BC Trouba TZDP 120/180 IT	B&BC Trouba TZDP 120/180 IT SVC
	B&BC Trouba TZHP 120/165-51,5 IT výtoková	B&BC Trouba TZHP 120/165-51,5 IT výtoková SVC
	B&BC Trouba TZDP 120/165-51,5 IT vtoková	B&BC Trouba TZDP 120/165-51,5 IT vtoková SVC
	B&BC Trouba TZPP 120/100 IT	B&BC Trouba TZPP 120/100 IT SVC
	B&BC Trouba TZPP 120/250 IT	B&BC Trouba TZPP 120/250 IT SVC
	B&BC Trouba TZPP 120/100 IT propojovací	B&BC Trouba TZPP 120/100 IT propojovací SVC
	B&BC Trouba TZPP 120/100 IT vtoková	B&BC Trouba TZPP 120/100 IT vtoková SVC
	B&BC Trouba TZPP 120/100 IT výtoková	B&BC Trouba TZPP 120/100 IT výtoková SVC
	B&BC Trouba TZPP 120/207.5-100 IT vtoková	B&BC Trouba TZPP 120/207.5-100 IT vtoková SVC
	B&BC Trouba TZPP 120/207.5-100 IT výtoková	B&BC Trouba TZPP 120/207.5-100 IT výtoková SVC
	Zakázkové provedení:	atypické stavební délky
	"CV 120"; "CV 180"; "CV 360" = čedičová výstelka, vyložení vodoteče: 120°, 180°, 360° při zachování světlosti DN	

2	Zamýšlené použití:	Pro stavby kanalizací a zachycení či odvedení povrchových, dešťových a odpadních vod, propustků dopravních staveb, retenčních nádrží. Zpravidla potrubí uložené v zemi.
3	Výrobce:	B & BC, a.s. ; Sokolská 464, 330 22 Zbůch; IČ: 648 32 783
4	Zplnomocněný zástupce:	Nebyl ustanoven
5	Systém POSV:	4
6a	Harmonizovaná norma:	EN 1916
	Oznámený subjekt (NB):	Není relevantní.
6b	Evropský dokument pro posuzování:	Není relevantní.
7	Deklarované vlastnosti, dle přílohy ZA harmonizované normy:	

Základní vlastnosti:	Vlastnost:						Harmonizovaná technická specifikace:
	TBHP / TBDP		TZHP / TZDP		TZPP		
	standard	SVC	standard	SVC	standard	SVC	
Vodotěsnost:	žádná netěsnost spoje nebo trouby při 50 kPa (0,5 baru) vnitřního zkušebního tlaku						EN 1916:2002 /AC:2008
Únosnost při tlaku: (třída únosnosti)	90		165		400		
Únosnost v podélném ohybu (ohybový moment):	rozměry dostatečné						
Trvanlivost spojů:	metoda 2						
Trvanlivost:	odolné proti mrazu a CHRL min. pevnost betonu v tlaku: 40 N/mm ²						
"NPD" = vlastnost není deklarována							

8	Příslušná technická dokumentace:	Dokumentace výrobce.
---	----------------------------------	----------------------

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Ve Zbůchu dne 21.03.2019

B&BC, a.s.
Sokolská čp. 464
330 22 ZBŮCH

Ing. Martin Schmieder
Manažer kvality

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

(razítko B&BC)

435 454 483 955

PŘÍLOHA PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH



číslo: **B&BC_P_PoV_07/2019_CZ**

staré číslování:

12+14/20xx; 67+69/20xx



P1

Deklarované vlastnosti, doplňující:

Doplňující vlastnosti:	Vlastnost:						Technická specifikace:
	TBHP / TBDP		TZHP / TZDP		TZPP		
	standard	SVC	standard	SVC	standard	SVC	
Provedení	beton		železobeton				---
Únosnost ve vrcholovém tlaku	108	kN/m	198	kN/m	480	kN/m	ČSN EN 1916
Min. pevnost betonu v tlaku	$f_{ck, cyl} = 40 \text{ N/mm}^2$ $f_{ck, cube} = 50 \text{ N/mm}^2$				$f_{ck, cyl} = 50 \text{ N/mm}^2$ $f_{ck, cube} = 60 \text{ N/mm}^2$		ČSN EN 206 ČSN P 73 2404
Stupeň vlivu prostředí	XC4 XD3 XF4						
	XA1	XA3	XA1	XA3	XA1	XA3	
Cement	NPD	Síranovzdorný cement (SR)	NPD	Síranovzdorný cement (SR)	CEM I	Síranovzdorný cement (SR)	ČSN EN 197-1
Integrované těsnění	zabudované ve výrobku						ČSN EN 681-1
Obsah přírodních radionuklidů	I < 1						Zákon č. 263/ 2016 Sb. vyhláška č. 422/2016 Sb.

"NPD" = vlastnost není deklarována; uvedené technické specifikace jsou ve verzi platné ke dni vydání tohoto Prohlášení o vlastnostech

P2

Nezávislý subjekt pro
ověřování shody výrobků:

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.

Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 - Prosek



Ve Zbůchu dne 21.03.2019

B&BC, a.s.
Sokolská čp. 464
330 22 ZBŮCH

(razítko B&BC)

435 454 483 955