

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH



číslo: **B&BC_P_PoV_12/2019_CZ**

staré číslování: 18+19/20xx; 76+77/20xx

dle Nařízení Evropského Parlamentu a RADY (EU) č. 305/2011 ve znění
Nařízení komise v přenesené pravomoci (EU) č. 574/2014



1	Jedinečný identifikační kód výrobku:	Betonová skruž DN 800.		
	B&BC Skruž 80/25/9 SP	B&BC Skruž 80/50/9 SP	B&BC Skruž 80/100/9 SP	
	B&BC Skruž 80/25/12 SP	B&BC Skruž 80/50/12 SP	B&BC Skruž 80/100/12 SP	
	B&BC Skruž 80/25/9 SP SVC	B&BC Skruž 80/50/9 SP SVC	B&BC Skruž 80/100/9 SP SVC	
	B&BC Skruž 80/25/12 SP SVC	B&BC Skruž 80/50/12 SP SVC	B&BC Skruž 80/100/12 SP SVC	

Zakázkové provedení: čedičová a/nebo kameninová výstelka/obklad, atypické manipulační prvky, bez stupadel

2	Zamýšlené použití:	Tyto skruže z prostého betonu jsou určeny k přístupu, odvodu a odvětrání stokových sítí a kanalizačních přípojek, např. v úseku pod vozovkami, parkovišti, v odstavňových pruzích a mimo budovy.		
3	Výrobce:	B & BC, a.s. ; Sokolská 464, 330 22 Zbůch; IČ: 648 32 783		
4	Zplnomocněný zástupce:	Nebyl ustanoven		
5	Systém POSV:	4		
6a	Harmonizovaná norma:	EN 1917		
	Oznámený subjekt (NB):	Není relevantní.		
6b	Evropský dokument pro posuzování:	Není relevantní.		

7 Deklarované vlastnosti, dle přílohy ZA harmonizované normy:

Základní vlastnosti:	Vlastnost:				Harmonizovaná technická specifikace:
	skruž tloušťky stěny:		skruž SVC tloušťky stěny:		
	90 mm	120 mm	90 mm	120 mm	
Vstupní otvory	Standardně bez otvoru, jinak dle zadávací dokumentace.				EN 1917:2002 /AC:2008
Mechanická odolnost (třída únosnosti):	70	100	70	100	
Únosnost zabudovaných stupadel:	- prohnutí < 5 mm pod 2 kN svislé zatížení s < 1 mm trvalého 				

"NPD" = vlastnost není deklarována

8 Příslušná technická dokumentace: Dokumentace výrobce.

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Ve Zbůchu dne 21.03.2019

B&BC, a.s.
Sokolská čp. 464
330 22 ZBŮCH
(razítka B&BC)

435 454 613 508

Ing. Martin Schmieder
Manažer kvality

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

P1 Deklarované vlastnosti, doplňující:

Doplňující vlastnosti:	Vlastnost:				Technická specifikace:
	skruž tloušťky stěny:		skruž SVC tloušťky stěny:		
	90 mm	120 mm	90 mm	120 mm	
Únosnost ve vrcholovém tlaku:	56 kN/m	80 kN/m	56 kN/m	80 kN/m	ČSN EN 1917
Min. pevnost betonu v tlaku	$f_{ck, cyl} = 40 \text{ N/mm}^2$; $f_{ck, cube} = 50 \text{ N/mm}^2$				ČSN EN 206 ČSN P 73 2404
Stupeň vlivu prostředí	XC4 XD3 XF4 XA1XA3				
Cement	NPD		Síranovzdorný cement (SR)		ČSN EN 197-1
Obsah přírodních radionuklidů	I < 1				Zákon č. 263/ 2016 Sb. vyhláška č. 422/2016 Sb.

"NPD" = vlastnost není deklarována; uvedené technické specifikace jsou ve verzi platné ke dni vydání tohoto Prohlášení o vlastnostech

P2 Nezávislý subjekt pro
ověřování shody výrobků:

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.
Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 - Prosek

