

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH



číslo: **B&BC_P_PoV_19/2019_CZ**

staré číslování: 26/20xx

dle Nařízení Evropského Parlamentu a RADY (EU) č. 305/2011 ve znění
Nařízení komise v přenesené pravomoci (EU) č. 574/2014



1	Jedinečný identifikační kód výrobku:	Betonové obrubníky silniční
	B&BC ABO 15-30	B&BC ABO 15-25 R1 obloukový vnější
	B&BC ABO 15-30P	B&BC ABO 15-25 R0,5 obloukový vnější
	B&BC ABO 15-25	B&BC ABO 15-25 R0,5 obloukový vnitřní
	B&BC ABO 15-25P	B&BC ABO 15-25 R1 obloukový vnitřní
	B&BC ABO 15-15 nájezdový	B&BC ABO 15-25 rohový vnitřní
	B&BC ABO 15-15/25 přechodový levý	B&BC ABO 15-25 rohový vnější
	B&BC ABO 15-15/25 přechodový pravý	B&BC ABO 30-10/19,5 pro kruhové objezdy
	B&BC ABO 15-25 R3 obloukový vnější	B&BC ABO 30-10/19,5 R1 pro kruhové objezdy
	B&BC ABO 15-25 R2 obloukový vnější	B&BC ABO 30-10/19,5 R0,5 pro kruhové objezdy

2	Zamýšlené použití:	Tyto prefabrikované betonové obrubníky jsou určeny pro venkovní použití a povrchy vozovek a konstrukcí pozemních komunikací pochozích a pojižděných ploch.
---	--------------------	--

3	Výrobce:	B & BC, a.s. ; Sokolská 464, 330 22 Zbůch; IČ: 648 32 783
---	----------	--

4	Zplnomocněný zástupce:	Nebyl ustanoven
---	------------------------	-----------------

5	Systém POSV:	4
---	--------------	---

6a	Harmonizovaná norma:	EN 1340
	Oznámený subjekt (NB):	Není relevantní.

6b	Evropský dokument pro posuzování:	Není relevantní.
----	-----------------------------------	------------------

7	Deklarované vlastnosti, dle přílohy ZA harmonizované normy:	
---	---	--

Základní vlastnosti:	Vlastnost:			Harmonizovaná technická specifikace:
Určené použití:	Vnitřní plochy	Venkovní plochy	Zastřešení	EN 1340:2003 /AC:2006
Uvolňování azbestu	Vyhovuje	NPD	NPD	
Pevnost v ohybu (MPa):	6,0	6,0	NPD	
Odpor proti smyku/skluzu:	90	90	NPD	
Tepelná vodivost (W/(mK)):	1,2	NPD	NPD	
Působení za vnějšího požáru	NPD	NPD	Předpokládá se, že vyhovuje	
Trvanlivost (pevnosti)	Uspokojivá	Vyhovuje	NPD	
Reakce na oheň:	A1	NPD	NPD	

"NPD" = vlastnost není deklarována

8	Příslušná technická dokumentace:	Dokumentace výrobce.
---	----------------------------------	----------------------

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Ve Zbůchu dne 21.03.2019

B&BC, a.s.
Sokolská čp. 464
330 22 ZBŮCH

(razítka B&BC)

435 454 994 076

Ing. Martin Schmieder
Manažer kvality

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

P1	Deklarované vlastnosti, doplňující:	
----	-------------------------------------	--

Doplňující vlastnosti:	Vlastnost:			Technická specifikace:
Určené použití:	Vnitřní plochy	Venkovní plochy	Zastřešení	ČSN EN 1340
Stupeň vlivu prostředí:	XF4	XF4	XF4	ČSN EN 206 ČSN P 73 2404
Pevnost betonu v tlaku, min.:	$f_{ck, cyl} = 35 \text{ N/mm}^2$; $f_{ck, cube} = 45 \text{ N/mm}^2$			ČSN EN 1340
Nasákavost:	≤ 6%	≤ 6%	NPD	ČSN EN 1340
Obsah přírodních radionuklidů	I < 1			Zákon č. 263/2016 Sb. vyhláška č. 422/2016 Sb.

"NPD" = vlastnost není deklarována; uvedené technické specifikace jsou ve verzi platné ke dni vydání tohoto Prohlášení o vlastnostech

P2	Nezávislý subjekt pro ověřování shody výrobků:	Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 - Prosek	
----	--	--	--