

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH



číslo: **B&BC_P_PoV_32/2019_CZ**

staré číslování: 84+85/20xx

dle Nařízení Evropského Parlamentu a RADY (EU) č. 305/2011 ve znění
Nařízení komise v přenesené pravomoci (EU) č. 574/2014



1	Jedinečný identifikační kód výrobku: B&BC Štěrbínový žlab SZ I, třídy D 400 včetně doplňkového sortimentu (čistící kus, výtokový kus, samozhášecí kus)	Odvodňovací žlábký pro dopravní a pěší plochy. B&BC Štěrbínový žlab SZ I, třídy E 600 včetně doplňkového sortimentu (čistící kus, výtokový kus, samozhášecí kus)
Zakázkové provedení: různé stavební délky, dílce s obrubníky (ABO)		
2	Zamýšlené použití:	Tyto štěrbinové odvodňovací žlaby typu I se používají pro soustředění a odvádění povrchových vod z dopravních ploch pro pěší a/nebo vozidla. Žlaby nevyžadují žádné další úložné a podpěrné konstrukce.
3	Výrobce:	B & BC, a.s.; Sokolská 464, 330 22 Zbůch; IČ: 648 32 783
4	Zplnomocnění zástupce:	Nebyl ustanoven
5	Systém POSV:	3
Harmonizovaná norma: EN 1433		
6a	Oznámený subjekt (NB): 1020	Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 - Prosek Protokol o posouzení vlastností č. 1020-CPR-030051720 (D 400) Protokol o posouzení vlastností č. 1020-CPR-030052115 (E 600)
6b	Evropský dokument pro posuzování:	Není relevantní.
7	Deklarované vlastnosti, dle přílohy ZA harmonizované normy:	

Základní vlastnosti:		Vlastnost:		Harmonizovaná technická specifikace:
		D 400	E 600	
Vodotěsnost: (spoje)		žádná netěsnost spoje nebo tělesa s utěsněním otevřených konců při naplnění vodou po dobu 30 minut		EN 1433:2002 /A1:2005
Únosnost, deformace při zatížení:	maximální zatížení:	400 kN	600 kN	
	trvalé přetvoření:	v souladu s tabulkou č. 11, EN 1433		
Trvanlivost:		třída odolnosti W, nasákavost: střední hodnota ≤ 6,5 %, jednotlivá hodnota ≤ 7 %		
Typ odvodňovacího žlábků:		typ I		

"NPD" = vlastnost není deklarována

8	Příslušná technická dokumentace:	Dokumentace výrobce.
---	----------------------------------	----------------------

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Ve Zbůchu dne 21.03.2019

B&BC, a.s.
Sokolská čp. 464
330 22 ZBŮCH
(razítko B&BC)

435 455 285 001

Ing. Martin Schmieder
Manažer kvality

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

P1	Deklarované vlastnosti, doplňující:
----	-------------------------------------

Doplňující vlastnosti:	Vlastnost:		Technická specifikace:
	D 400	E 600	
Vodotěsnost	žádná netěsnost spoje nebo trouby při 50 kPa (0,5 baru) vnitřního zkušebního tlaku		ČSN EN 1916
Třída pevnosti v tlaku betonu	NPD	C 45/55	ČSN EN 206
Stupeň vlivu prostředí	XC4 XD3 XF4 XA1		ČSN P 73 2404
Obsah přírodních radionuklidů	I <1		Zákon č. 263/ 2016 Sb. vyhláška č. 422/2016 Sb.

"NPD" = vlastnost není deklarována; uvedené technické specifikace jsou ve verzi platné ke dni vydání tohoto Prohlášení o vlastnostech