

2.3. SPECIÁLNÍ DÍLY

2.3.1. Čistící díly

2.3.1.2. Čistící díly s obrubníky

B&BC SZ I čistící ABO7 - ABO18, provedení levé a pravé

Hlavní funkcí čistících dílů je umožnění pročištění průtočného profilu. Jedná se o díl, kterým se po odstranění poklopu nebo mříže, dostaneme přímo do průtočného profilu.

Čistící kus se vyrábí ve dvou základních variantách a to:

- v provedení hrdlo - dřík s průtočným profilem 200 na 300 mm, který je určen do sestav se základními rovnými díly (s konstantními průtočnými profily)
- v provedení dřík – dřík vrcholový díl s průtočným profilem 200 na 200 mm, který je určen do sestav se základními spádovými díly (s průtočnými profily ve spádu 0,5 %)

Štěrbínové žlaby B&BC SZ I čistící s obrubníky se vyrábí ve čtyřech variantách ABO7 (výška obrubníku 7 cm), ABO12 (výška obrubníku 12 cm), ABO15 (výška obrubníku 15 cm) a ABO18 (výška obrubníku 18 cm). Z hlediska orientace obrubníku se rozlišuje levá a pravá varianta. Levá a pravá varianta se rozpozná při pohledu na hrdlo. Je-li obruba při pohledu na hrdlo na levé straně štěrbinového žlabu jedná se o levou variantu a je-li na pravé straně, jedná se o pravou variantu štěrbinového žlabu.

K čistícím dílům nabízíme 2 druhy poklopů (litinový nebo plastový) a 2 druhy mříží (litinovou nebo plastovou). Více informací o mřížích a poklopech – viz poklopy a mříže.

Standartní délka čistícího dílu je 990 mm. Atypickou délku nelze vyrobit.

Tabulka výrobků:

Značka-název	Skladebné rozměry (mm)			Stavební rozměry (mm)			Průtočný profil	Orientační hmotnost kg/ks	Atypické délky	„Třída zatížení dle ČSN EN 1433“		Manipulace
	délka	šířka	výška	délka	šířka	výška				D400	E600	
B&BC SZ I čistící, HD 20/30 ABO7L/P	1040	400	570	990	400	570	konstantní	360	ne	D400	E600	manipulační prostředek pro díly s mříží
B&BC SZ I čistící, HD 20/30 ABO12L/P	1040	400	620	990	400	620	konstantní	370	ne	D400	E600	manipulační prostředek pro díly s mříží
B&BC SZ I čistící, HD 20/30 ABO15L/P	1040	400	650	990	400	650	konstantní	380	ne	D400	E600	manipulační prostředek pro díly s mříží
B&BC SZ I čistící, HD 20/30 ABO18L/P	1040	400	680	990	400	680	konstantní	385	ne	D400	E600	manipulační prostředek pro díly s mříží
B&BC SZ I čistící, DD 20/20 ABO7L/P	1090	400	570	1040	400	570	konstantní	360	ne	D400	E600	manipulační prostředek pro díly s mříží
B&BC SZ I čistící, DD 20/20 ABO12L/P	1090	400	620	1040	400	620	konstantní	370	ne	D400	E600	manipulační prostředek pro díly s mříží
B&BC SZ I čistící, DD 20/20 ABO15L/P	1090	400	650	1040	400	650	konstantní	380	ne	D400	E600	manipulační prostředek pro díly s mříží
B&BC SZ I čistící, DD 20/20 ABO18L/P	1090	400	680	1040	400	680	konstantní	385	ne	D400	E600	manipulační prostředek pro díly s mříží