

2.3. SPECIÁLNÍ DÍLY

2.3.5. Záslepky pro hrdlo a dřík

B&BC SZ I záslepka


Záslepky jsou určeny pro snadné a bezproblémové ukončení odvodňovací soustavy šterbinových žlabů. Záslepky jsou vyráběny dvě a to pro hrdlo a pro dřík. Z hlediska kvality jsou vyráběny stejně jako šterbinové žlaby a mají tedy i stejné vlastnosti – pevnost, odolnost atd.

Tabulka výrobků:


Značka-název	Skladebné rozměry (mm)			Stavební rozměry (mm)			Průtočný profil	Orientační hmotnost kg/ks	Atypické délky	„Třída zatížení dle ČSN EN 1433“		Manipulace
	délka	šířka	výška	délka	šířka	výška				D400	E600	
B&BC SZ I záslepka pro hrdlo	150	400	500	100	400	500	----	63	ne	D400	E600	2x lanový závěs RD 16x24
B&BC SZ I záslepka pro dřík	150	400	500	100	400	500	----	52	ne	D400	E600	2x lanový závěs RD 16x24

B&BC SZ I záslepka pro hrdlo


Pohled na dřík



Pohled shora




Pohled z boku




B&BC SZ I záslepka pro dřík


Pohled shora



Pohled na hrdlo



Pohled z boku



2.3.6. Přechodová deska

B&BC SZ I přechodová deska


Přechodová deska slouží k propojení šterbinového žlabu s uliční vpustí. Přesněji řečeno napojení šterbinového žlabu výtokového nebo výtokového úžlabového dílů a uliční vpustí (výkres napojení viz vzorové výkresy použití a uložení).

Tabulka výrobků:


Značka-název	Skladebné rozměry (mm)			Stavební rozměry (mm)			Průtočný profil	Orientační hmotnost kg/ks	Atypické délky	„Třída zatížení dle ČSN EN 1433“		Manipulace
	délka	šířka	výška	délka	šířka	výška				D400	E600	
B&BC SZ I přechodová deska	300/370	550	126	300/370	550	100	---	41	ne	D400	E600	pás vázací textilní

B&BC SZ I přechodová deska

Pohled z dola



Pohled shora



Řez A-A



Řez B-B

