

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH



číslo: **B&BC_P_PoV_01**

staré číslování: 1+2/20xx; 54+55/20xx a 01/2020

dle Nařízení Evropského Parlamentu a RADY (EU) č. 305/2011 ve znění
Nařízení komise v přenesené pravomoci (EU) č. 574/2014



1	Jedinečný identifikační kód výrobku:	Trouby a tvarovky s integrovaným těsněním DN 300
	B&BC Trouba TBH 30/240 IT	B&BC Trouba TDH 30/240 IT
	B&BC Trouba TBD 30/220 IT	B&BC Trouba TDD 30/220 IT
	B&BC Trouba TBH 30/250 IT CV 360	B&BC Trouba TZH 30/250 IT CV 360
	B&BC Trouba TBD 30/220 IT CV 360	B&BC Trouba TZD 30/220 IT CV 360
	B&BC Trouba TBH 30/240 IT SVC	B&BC Trouba TDH 30/240 IT SVC
	B&BC Trouba TBD 30/220 IT SVC	B&BC Trouba TDD 30/220 IT SVC
	B&BC Trouba TBH 30/250 IT CV 360 SVC	B&BC Trouba TZH 30/250 IT CV 360 SVC
	B&BC Trouba TBD 30/220 IT CV 360 SVC	B&BC Trouba TZD 30/220 IT CV 360 SVC
2	Zamýšlené použití:	Pro stavby kanalizací a zachycení či odvedení povrchových, dešťových a odpadních vod, propustků dopravních staveb, retenčních nádrží. Zpravidla potrubí uložené v zemi.
3	Výrobce:	B & BC, a.s. ; Sokolská 464, 330 22 Zbůch; IČ: 648 32 783
4	Zplnomocněný zástupce:	Nebyl ustanoven
5	Systém POSV:	4
6a	Harmonizovaná norma:	EN 1916
	Oznámený subjekt (NB):	Není relevantní.
6b	Evropský dokument pro posuzování:	Není relevantní.
7	Deklarované vlastnosti, dle přílohy ZA harmonizované normy:	

Základní vlastnosti:	Vlastnost:								Harmonizovaná technická specifikace:
	TBH / TBD	TBH / TBD SVC	TDH / TDD	TDH / TDD SVC	TBH / TBD CV 360	TBH / TBD CV 360 SVC	TZH / TZD CV 360	TZH / TZD CV 360 SVC	
Vodotěsnost:	žádná netěsnost spoje nebo trouby při 50 kPa (0,5 baru) vnitřního zkušebního tlaku								EN 1916:2002 /AC:2008
Únosnost při tlaku (třída únosnosti):	290		290		300		300		
Únosnost v podélném ohybu (ohybový moment):	rozměry dostatečné								
Trvanlivost:	trvanlivost spojů: metoda 2 vodní součinitel: w/c < 0,45 obsah chloridů: < 0,2 % nasákavost betonu: < 6 % hmotnosti odolné proti mrazu a CHRL min. pevnost betonu v tlaku: 40 N/mm ²								

"NPD" = vlastnost není deklarována

8 Příslušná technická dokumentace: Dokumentace výrobce.

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Ve Zbůchu dne 24.01.2022

B&BC, a.s.
Sokolská čp. 464
330 22 ZBŮCH

(razítko B&BC)

445 885 040 429

Ing. Jan Škácha
Manažer kvality

PŘÍLOHA PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH



číslo: **B&BC_P_PoV_01**

staré číslovaní: 1+2/20xx; 54+55/20xx a 01/2020

P1

Deklarované vlastnosti, doplňující:

Doplňující vlastnosti:	Vlastnost:								Technická specifikace:
	TBH / TBD	TBH / TBD SVC	TDH / TDD	TDH / TDD SVC	TBH / TBD CV 360	TBH / TBD CV 360 SVC	TZH / TZD CV 360	TZH / TZD CV 360 SVC	
Provedení:	beton		drátkobeton		beton		železobeton		---
Únosnost ve vrcholovém tlaku	87 kN/m		87 kN/m		90 kN/m		90 kN/m		ČSN EN 1916
Min. pevnost betonu v tlaku	$f_{ck, cyl} = 40 \text{ N/mm}^2$; $f_{ck, cube} = 50 \text{ N/mm}^2$								ČSN EN 206+A2:2021 ČSN P 73 2404
Stupeň vlivu prostředí	XC4 XD3 XF4								
	XA1	XA3	XA1	XA3	XA1	XA3	XA1	XA3	
Cement	NPD	Síranovzdorný cement (SR)	NPD	Síranovzdorný cement (SR)	NPD	Síranovzdorný cement (SR)	NPD	Síranovzdorný cement (SR)	ČSN EN 197-1
Integrované těsnění	zabudované ve výrobku								ČSN EN 681-1
Obsah přírodních radionuklidů	$I < 1$								Zákon č. 263/ 2016 Sb. vyhláška č. 422/2016 Sb.

"NPD" = vlastnost není deklarována; uvedené technické specifikace jsou ve verzi platné ke dni vydání tohoto Prohlášení o vlastnostech

P2

Nezávislý subjekt pro
ověřování shody výrobků:

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.

Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 - Prosek



Ve Zbůchu dne 24.01.2022

B&BC, a.s.
Sokolská čp. 464
830 22 ZBŮCH

(razítko B&BC)

445 885 040 429