

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH



číslo:

B&BC_P_PoV_15

staré číslování:

15 a 17/20xx; 73/20xx

dle Nařízení Evropského Parlamentu a RADY (EU) č. 305/2011 ve znění
Nařízení komise v přenesené pravomoci (EU) č. 574/2014



1 Jedinečný identifikační kód výrobku:

Betonová přechodová skruž (kónus), do DN 1250.

B&BC kónus 62,5-100/9 SPK

B&BC kónus 62,5-100/9 SPK SVC

B&BC kónus 62,5-100/12 SPK

B&BC kónus 62,5-100/12 SPK SVC

B&BC kónus 62,5-80/9 SPK

B&BC kónus 62,5-80/9 SPK SVC

B&BC kónus 62,5-80/12 SPK

B&BC kónus 62,5-80/12 SPK SVC

B&BC kónus 80-100/9 SP

B&BC kónus 80-100/9 SP SVC

B&BC kónus 80-100/12 SP

B&BC kónus 80-100/12 SP SVC

Zakázkové provedení:

čedičová a/nebo kameninová výstelka/obklad, atypické manipulační prvky, bez stupadel

2 Zamýšlené použití:

Přechodová skruž umožňuje přechod mezi šachtovou skruží a poklopem, případně vyrovnávacím prstencem a nebo mezi různým DN šachty.

3 Výrobce:

B & BC, a.s.; Sokolská 464, 330 22 Zbůch; IČ: 648 32 783

4 Zplnomocněný zástupce:

Nebyl ustanoven

5 Systém POSV:

4

6a Harmonizovaná norma:

EN 1917

Oznámený subjekt (NB):

Není relevantní.

6b Evropský dokument pro posuzování:

Není relevantní.

7

Deklarované vlastnosti, dle přílohy ZA harmonizované normy:

Základní vlastnosti:	Vlastnost:		Harmonizovaná technická specifikace:
	kónus	kónus SVC	
Vstupní otvory	Standardně bez otvoru, jinak dle zadávací dokumentace.		EN 1917:2002 /AC:2008
Mechanická odolnost:	min. pevnost betonu v tlaku: 40 N/mm ²		
Únosnost zabudovaných stupadel:	- prohnutí < 5 mm při 2 kN svislého zatížení a trvalé prohnutí < 1 mm - odolnost proti 5 kN vytahovací síly		
Vodotěsnost:	žádná netěsnost spoje nebo skruže při 50 kPa (0,5 baru) vnitřního zkušebního tlaku		
Trvanlivost:	vodní součinitel: w/c < 0,45 obsah chloridů: < 0,2 % nasákavost betonu: < 6 % hmotnosti odolné proti mrazu a CHRL min. pevnost betonu v tlaku: 40 N/mm ²		

"NPD" = vlastnost není deklarována

8 Příslušná technická dokumentace:

Dokumentace výrobce.

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Ve Zbůchu dne 24.01.2022

B&BC, a.s.
Sokolská čp. 464
330 22 ZBŮCH
(razítko B&BC)

445 885 568 152

Ing. Jan Škácha
Manažer kvality

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

P1 Deklarované vlastnosti, doplňující:

Doplňující vlastnosti:	Vlastnost:		Technická specifikace:
	kónus	kónus SVC	
Min. pevnost betonu v tlaku	$f_{ck, cyl} = 40 \text{ N/mm}^2$; $f_{ck, cube} = 50 \text{ N/mm}^2$		ČSN EN 206+A2:2021 ČSN P 73 2404
Stupeň vlivu prostředí	XC4 XD3 XF4 XA1XA3		
Cement	NPD	Síranovzdorný cement (SR)	ČSN EN 197-1
Obsah přírodních radionuklidů	I < 1		Zákon č. 263/ 2016 Sb. vyhláška č. 422/2016 Sb.

"NPD" = vlastnost není deklarována; uvedené technické specifikace jsou ve verzi platné ke dni vydání tohoto Prohlášení o vlastnostech

P2

Nezávislý subjekt pro
ověřování shody výrobků:

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.
Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 - Prosek

