

2. PRVKY PRO OPLOCENÍ

2.4. Podhrabové desky

Podhrabová deska je prefabrikovaný betonový dílec obdélníkového průřezu se zkosenými horními podélnými hranami, zpevněný ocelovou výztuží.

Podhrabová deska zabraňuje prorůstání rostlin pod oplocením a omezí přístup zemní vlhkosti k pletivu. Desky jsou vhodné pod klasické pletivo i pod průmyslové ploty. Slouží jako bez základová alternativa podezdívky. Obvykle se zabudovává do hloubky 100 mm pod úroveň terénu. Nepoužívá se k oddělování materiálů o rozdílných výškách před a za podhrabovou deskou.

Obchodní název	Stavební rozměry			Množství na paletě	Hmotnost ks	Manipulační závěs, závěsné oko Ø 4 mm	Stupeň vívu prostředí XF3 ¹⁾	Mrazuvzdornost T25 ²⁾	Povrchová úprava, barvy		
	délka	tloušťka	výška						Hladká		
	Označení na výkresech:	a	b						h	Standardní barvy	Speciální barvy
Jednotky:	[mm]	[mm]	[mm]	[m ²]	[kg]						
B&BC Deska POD 295-20	2950	50	200	10	75	2x	s	-	s*	-	-
B&BC Deska POD 295-30	2950	50	300	10	103	2x	s	-	s*	-	-
B&BC Deska POD 250-20	2500	50	200	10	60	2x	s	-	s*	-	-
B&BC Deska POD 250-30	2500	50	300	10	88	2x	s	-	s*	-	-
B&BC Deska POD 245-20	2450	50	200	10	58	2x	s	-	s*	-	-
B&BC Deska POD 245-30	2450	50	300	10	85	2x	s	-	s*	-	-

- Poznámka:
- 1) dle ČSN EN 206
 - 2) dle ČSN 73 1322
 - s standardní provedení výrobku
 - z zakázková výroba
 - není možné vyrobit na zakázku / parametr není relevantní
 - * pouze přírodní barva

B&BC Deska POD

