

2. PRVKY PRO OPLOCENÍ

2.1. Oplocení z tvárníc

2.1.1. Štípané tvarovky

Tvarovky SBT vynikají svým rustikálním vzhledem, charakterem lomového kamene, který vzniká štípáním pohledových stran. Používá se pro neomítané stavby plotů, sloupků, pilířů, podezdívek a soklů domů. Výrobky dodáváme v různých barevných variantách. Výdutě a prohlubně štípané strany mohou být v rozmezí +/- 20 mm. Celý systém tvarovek je navržen pro zdění beze spár, zakrytí se provádí za použití štípaných stříšek.


Rozdělení	Obchodní název	Stavební rozměry			Spotřeba do m ² svislé plochy	Množství na paletě	Hmotnost ks	Hmotnost palety	Stupeň vlivu prostředí XF2 1)	Mrazuvzdornost T25 2)	Povrchová úprava, barvy						
		délka	šířka	výška							Štípaná		Hladká				
											Standardní barvy	Speciální barvy	Colormixy	Standardní barvy	Speciální barvy	Colormixy	
	Označení na výkresech:	a	b	h													
	Jednotky:	[mm]	[mm]	[mm]	[ks/m ²]	[ks]	[kg]	[kg]									
Dvoustranně štípané	B&BCSBT 20-40-2	400	190	150	16,67	72	19	1368	s	-	s	-	s	-	-	-	
	B&BCSBT 20-30-3	300	190	150	-	72+72	14,5	1404	s	-	s	-	s	-	-	-	
	B&BCSBT 20-10-3	100	190	150	-		5	1404	s	-	s	-	s	-	-	-	
	B&BCSBT 20-38-3	380	190	150	-	72	19,5	1404	s	-	s	-	s	-	-	-	
Jednostranně štípané	B&BCSBT 20-40-1	400	190	150	16,67	72	19	1368	s	-	s	-	s	-	-	-	
	B&BCSBT 20-30-2 L	300	190	150	-	72 L(20-30-2)+72 L(20-10-2)	14,5	104	s	-	s	-	s	-	-	-	
	B&BCSBT 20-10-2 L	100	190	150	-		5	1014	s	-	s	-	s	-	-	-	
	B&BCSBT 20-30-2 P	300	190	150	-	72 P(20-30-2)+72 P(20-10-2)	14,5	104	s	-	s	-	s	-	-	-	
	B&BCSBT 20-10-2 P	100	190	150	-		5	1014	s	-	s	-	s	-	-	-	

Poznámka: 1) dle ČSN EN 206
2) dle ČSN 73 1322
s standardní provedení výrobku
z zakázková výroba
- není možné vyrobit na zakázku / parametr není relevantní


Systém značení: B&BC SBT 20-40-2
B&BC SBT - název výrobku
20 - šířka
40 - délka
1,2,3 - počet štípaných stran

B&BCSBT 20-40-2


Pohled shora



Pohled 1



Pohled 2




Vizualizace




B&BCSBT 20-30-3


Pohled shora



Pohled 1



Pohled 2




Vizualizace




B&BC STB 20-10-3


Pohled shora



Pohled 1



Pohled 2






Vizualizace



1 - štípaná strana tvarovky
2 - hladká strana tvarovky




B&BCSBT 20-38-3



Vizualizace






B&BCSBT 20-40-1



Vizualizace






B&BCSBT 20-30-2 L



Vizualizace






B&BCSBT 20-10-2 L



Vizualizace






B&BCSBT 20-30-2 P



Vizualizace



B&BCSBT 20-10-2 P



Vizualizace



ÚVOD

ÚVOD

OPLOČENÍ Z TVÁRNIC

ZPEVNĚNÉ PLOCHY

OPLOČENÍ

PANELOVÉ OPLOČENÍ

KONSTRUKČNÍ PRVKY

TRÁMCOVÉ OPLOČENÍ

KONSTRUKČNÍ PRVKY

OSTATNÍ VÝROBKY

OPLOČENÍ

LANOVÉ OPLOČENÍ

OSTATNÍ VÝROBKY

OPLOČENÍ


PODHRABOVÉ DESKY

OPLOČENÍ

ZÁVĚR



Barevnost a povrchy štípaných tvarovek a palisád



přírodní



červená



okrová



melír 3



melír 4



karamel



granit

Barevnost a povrchy hladkých tvarovek



přírodní



červená



okrová



karamel

Barevnost a povrchy svahovek Luna a Orion




přírodní



červená



okrová



karamel