

2. ŠACHTY A JÍMKY

2.1. Dna šachet a základní díly jímek

2.1.7. Atypická šachtová dna a základní díly jímek

Uvedená šachtová dna a základní díly jímek jsme schopni vyrobit v různých variantách provedení, dle specifických požadavků může výroba atypického řešení obnášet statické posouzení požadovaného řešení autorizovaným statikem ČKAIT a výrobu formovací techniky.

Mezi základní varianty atypické výroby patří:

- Použití betonu vyšších pevnostních tříd v tlaku (dle ČSN EN 206).
- Stupně vlivu prostředí – odolnost XA3 + XF4 (dle ČSN EN 206).
- Požadavky na vyšší stupeň vyztužení.
- Atypické tloušťky dna.

Standardně jsme schopni dodávat všechny díly pro kompletní sestavy šachet/jímek v různých DN. DN šachty/jímky může být konstantní po celé výšce (šachtové dno/základní díl jímek, skruže, zákrytový díl v jednotném provedení DN), nebo je DN šachty/jímky zmenšeno (použitím přechodových dílců) na DN 800/DN 1000. Jednotlivé díly jsou opatřeny tvarovaným zámekem pro osazení elastomerního těsnění pro vytvoření vodotěsného spoje.

Mezi nejčastější specifické požadavky atypické výroby patří i šachtová dna a základní díly jímek s různým tvarem od pravidelných pravouhlých po nepravidelné polygony.

K atypickým šachtovým dnům a základním dílům jímek též nabízíme atypické přechodové a zákrytové desky.

