

## šachta DN 1200

### lomová šachta

odtok	přítok DN	úhel přítoku
DN 800	800	95° - 265°
	600	95° - 265°
	500	95° - 265°
	400	90° - 270°
	300	90° - 270°
	200	90° - 270°
	150	90° - 270°

### průběžná šachta s jednostranným bočním připojením

odtok	přítok	úhel přítoku DN 800	přítok DN	úhel přítoku
DN 800	DN 800	180°	600	nelze
			500 jen PVC	90° - 115°/245° - 270°
			400	90° - 270°
			300	90° - 270°
			200	90° - 270°
			150	90° - 270°

### průběžná šachta s oboustranným bočním připojením

odtok	přítok	úhel přítoku DN 800	1. přítok DN	úhel přítoku	2. přítok DN	úhel přítoku
DN 800	DN 800	180°	600	nelze	600	nelze
			500 jen PVC	90° - 115°/245° - 270°	500 jen PVC	90° - 115°/245° - 270°
			400	90° - 120°/240° - 270°	400	90° - 120°/240° - 270°
			300	90° - 120°/240° - 270°	300	90° - 120°/240° - 270°
			200	90° - 120°/240° - 270°	200	90° - 120°/240° - 270°
			150	90° - 120°/240° - 270°	150	90° - 120°/240° - 270°

## šachta DN 1700

### lomová šachta

odtok	přítok DN	úhel přítoku
DN 1200	1200	110° - 250°
	1000	110° - 250°
	800	95° - 265°
	600	95° - 265°
	500	90° - 270°
	400	90° - 270°
	300	90° - 270°
	200	90° - 270°
150	90° - 270°	

### průběžná šachta s jednostranným bočním připojením

odtok	přítok	úhel přítoku DN 1200	přítok DN	úhel přítoku
DN 1200	DN 1200	180°	1200	nelze
			1000	nelze
			800	nelze
			600	nelze
			500	90° - 110°/250° - 270°
			400	90° - 110°/250° - 270°
			300	90° - 110°/250° - 270°
			200	90° - 110°/250° - 270°
150	90° - 110°/250° - 270°			

**průběžná šachta s oboustranným bočním připojením**

odtok	přítok	úhel přítoku DN 1200	1. přítok DN	úhel přítoku	2. přítok DN	úhel přítoku
DN 1200	DN 1200	180°	1200	nelze	1200	nelze
			1000	nelze	1000	nelze
			800	nelze	800	nelze
			600	nelze	600	nelze
			500	90° - 110°	500	250° - 270°
			400	90° - 110°	400	250° - 270°
			300	90° - 110°	300	250° - 270°
			200	90° - 110°	200	250° - 270°
			150	90° - 110°	150	250° - 270°

## šachta DN 1700

### lomová šachta

odtok	přítok DN	úhel přítoku
DN 1000	1000	110° - 250°
	800	95° - 265°
	600	95° - 265°
	500	90° - 270°
	400	90° - 270°
	300	90° - 270°
	200	90° - 270°
	150	90° - 270°

### průběžná šachta s jednostranným bočním připojením

odtok	přítok	úhel přítoku DN 1200	přítok DN	úhel přítoku
DN 1000	DN 1000	180°	1000	nelze
			800	nelze
			600	nelze
			500	90° - 110°/250° - 270°
			400	90° - 110°/250° - 270°
			300	90° - 110°/250° - 270°
			200	90° - 110°/250° - 270°
			150	90° - 110°/250° - 270°

**průběžná šachta s oboustranným bočním připojením**

odtok	přítok	úhel přítoku DN 1200	1. přítok DN	úhel přítoku	2. přítok DN	úhel přítoku
DN 1000	DN 1000	180°	1000	nelze	1000	nelze
			800	nelze	800	nelze
			600	nelze	600	nelze
			500	90°- 110°	500	250°- 270°
			400	90°- 110°	400	250°- 270°
			300	90°- 110°	300	250°- 270°
			200	90°- 110°	200	250°- 270°
			150	90°- 110°	150	250°- 270°